

Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34 -06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13

Сургут (3462)77-98 -35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

Киргизия (996)312-96-26-47

Казахстан (772)734-952-31

Таджикистан (992)427-82-92-69

<http://pargarant.nt-rt.ru> || pte@nt-rt.ru

Парогенераторная установка ПГЭ-75МП



Парогенераторная установка представляет собой утепленный блок-бокс с возможностью крепления к автомобильному прицепу.

Передвижная парогенераторная установка ТЭНовая предназначена для выработки насыщенного водяного пара в зависимости от исполнения, с температурой до 147°C и производительностью пара до 75 кг/час для технологических целей. Отсутствие необходимости регистрации в органах Госгортехнадзора позволяют широко использовать ее в различных областях промышленности.

Наиболее эффективными областями применения мобильной парогенераторной установки ПГЭ-75МП является использование в нефтяной и газовой промышленности. В буровых бригадах, бригадах освоения скважин, капитального и подземного ремонта скважин, при работе промыслово-геофизических и гидродинамических исследовательских партий, бригад добычи нефти и газа, подразделений по ремонту бурового, промыслового оборудования и инструмента.

- Пропарка устья скважин, муфтовых соединений бурильных труб, бурового инструмента;
- размораживание технологических трубопроводов;
- промывка поверхностей транспортных средств и нефтепромыслового оборудования.

Эксплуатируется парогенераторная установка в условиях, нормированных для климатического исполнения по ГОСТ 15150 с температурой окружающей среды до -35°C.

Технические характеристики	Значения
Производительность по насыщенному пару, кг/ч	75
Максимальная мощность, кВт	60
Номинальное напряжение питающей сети, В	380
Регулирование мощности	3-х ступенчатое
Потребляемая мощность по ступеням, кВт	18,9; 37,8; 56,7
Макс. рабочее давление, МПа	0,35
Макс. температура пара, °C	147
Емкость котла, л не более	25
Объем бака из нержавеющей стали для воды, л не менее	150
Время выхода на режим, мин не более	30
Габаритные размеры, высота ширина длина, мм не более	1050x950x1370
Масса, кг не более	350